

IL AIT 80W

Lampadaire All In Two est une intégration de la lampe LED, batterie lithium, contrôleur de courant constant, tant dit que le panneau solaire est séparé de l'ensemble et le boîtier d'éclairage combine des technologies de l'effet photoélectrique, micro contrôleur infrarouge et plusieurs technologies de contrôle pratiques capables d'éclairer l'environnement avec une lumière rayonnante

ALampe LED Source


Les lampadaires solaires intégrés avec la source LED fournissent une excellente luminosité et gardent une stabilité permanente ainsi qu'une expérience visuelle confortable

Chaque LED dispose d'un élément de protection antistatique, afin d'éviter tout dommage causé par l'électricité statique

**Panneau solaire séparé**

Dans le système All In Two, le panneau solaire est séparé de l'ensemble du luminaire pour assurer un meilleur temps de stockage pour la batterie ce qui assure en retour une meilleure autonomie

Lorsque le panneau est bien incliné et orienter plein sud, nous aurons le maximum de rendement et le minimum de temps de charge

**All In Two Design de ILIGHTING**

Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en énergie électrique la stocke dans la batterie lithium à travers le contrôleur pour éclairer le soir en absence de la lumière pendant plus de 40 heures d'autonomie



NOS COMPOSANTS SONT DE LA DERNIERE TECHNOLOGIE DES LEADERS MONDIAUX

CELLULES PHOTOVOLTAIQUES : ALLEMAGNE

BATTERIE LITHIUM IL-ION : CHINE

LAMPE LED 1W = 160LM : USA



CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Référence	IL AIT 80W
LED Lampe	Haute performance
Puissance	80W
Voltage	12V
Lumen	12800LM (160LM/W)
Degré kelvin	2700-6500 K
Angle du faisceau lumineux	140°
Durée de vie	50 000 Heures
Panneau Solaire	Haute performance Monocristallin
Efficacité	18%
Puissance	160W
Voltage	18V
Duré de vie	25 ans
Batterie	Lithium LIFE PO4
Voltage	12,8V
Ampères à l'heure	75 Ah
Durée de vie	5-7 ans
Temps de charge par jour	6 Heures (Suffisamment de luminosité solaire)
Autonomie	30 Heures
Contrôleur	Intelligent
Programme	Disponible avec télécommande
Capteur de mouvement	Non Disponible
Interrupteur Manuel	Disponible en télécommande
Température idéale	-30°C~+70°C
Matière de la lampe	Haute classe Aluminium
Etanchéité	IP65
Hauteur d'installation	8-10 m
Distance entre luminaire	25-35 m
	Installation Poteau, Mural, Potence
Taille Panneau Solaire	650 × 670 × 25 mm
Taille Produit	575 × 215 × 230 mm
Poids	9,24KG
Certificat	CE / ISO / ROHS
GARANTIE	3 ans



Application :

- 1- Jardin, Domicile, la cour
- 2- Route principale et avenue
- 3- Zone minière et stationnement
- 4- Zones sans alimentation électrique

INSTALLATION MAT DOUBLE CROSS

Modèle : All In Two 80W

