

IL AIT 50W

Lampadaire All In Two est une intégration de la lampe LED, batterie lithium, contrôleur de courant constant, tant dit que le panneau solaire est séparé de l'ensemble et le boîtier d'éclairage combine des technologies de l'effet photoélectrique, micro contrôleur infrarouge et plusieurs technologies de contrôle pratiques capables d'éclairer l'environnement avec une lumière rayonnante

ALampe LED Source

Les lampadaires solaires intégrés avec la source LED fournissent une excellente luminosité et gardent une stabilité permanente ainsi qu'une expérience visuelle confortable


Chaque LED dispose d'un élément de protection antistatique, afin d'éviter tout dommage causé par l'électricité statique



Panneau solaire séparé

Dans le système All In Two, le panneau solaire est séparé de l'ensemble du luminaire pour assurer un meilleur temps de stockage pour la batterie ce qui assure en retour une meilleure autonomie

Lorsque le panneau est bien incliné et orienter plein sud, nous aurons le maximum de rendement et le minimum de temps de charge



All In Two Design de ILIGHTING

Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en énergie électrique la stocke dans la batterie lithium à travers le contrôleur pour éclairer le soir en absence de la lumière pendant plus de 40 heures d'autonomie



NOS COMPOSANTS SONT DE LA DERNIERE TECHNOLOGIE DES LEADERS MONDIAUX

CELLULES PHOTOVOLTAIQUES : ALLEMAGNE

BATTERIE LITHIUM IL-ION : CHINE

LAMPE LED 1W = 160LM : USA



CARACTERISTIQUE DU PRODUIT

Référence	IL AIT 50W
LED Lampe	Haute performance
Puissance	50W
Voltage	12V
Lumen	7500LM (150LM/W)
Degré kelvin	2700-6500 K
Angle du faisceau lumineux	140°
Durée de vie	55 000 Heures
Panneau Solaire	Haute performance Monocristallin
Efficacité	18%
Puissance	120W
Voltage	18V
Duré de vie	25 ans
Batterie	Lithium LIFE PO4
Voltage	12,8V
Ampères à l'heure	48 Ah
Durée de vie	5-7 ans
Temps de charge par jour	6 Heures
Autonomie	24 Heures
Contrôleur	Intelligent (avec Bluetooth et application)
Programme	2 H 100%. 2 H 70%. 8 H 50%
Capteur de mouvement	Non Disponible
Interrupteur Manuel	Disponible en télécommande
Température idéale	-30°C~+70°C
Matière de la lampe	Haute classe Aluminium
Etanchéité	IP65
Hauteur d'installation	7-9 m
Distance entre luminaire	25-30 m
	Installation Poteau, Mural, Potence
Taille Panneau Solaire	520 × 670 × 25 mm
Taille Produit	580 × 210 × 90 mm
Poids	4,2KG
Certificat	CE / ISO / ROHS
GARANTIE	3 ans



Application :

- 1- Jardin, Domicile, la cour
- 2- Route principale et avenue
- 3- Zone minière et stationnement
- 4- Zones sans alimentation électrique

INSTALLATION MAT DOUBLE CROSS

Modèle : All In Two 80W

